



Wendig, kompakt, leistungsstark.



Technische Daten

GXV 160 ohne Hydraulik		GXV 340 ohne Hydraulik	
GXV 160 Honda	Motor (Benzin)	GXV 340 Honda	
82 dB	Lautstärke	82 dB	
3,2 KW	Leistung	6,6 KW	
hydrostatisch	Antrieb	hydrostatisch	
6 km/h	Geschwindigkeit	6 km/h	
Handstart	Start	E-Start	
ohne	Hydraulik	ohne	
keine	Hydraulische Leistung	keine	
Hinterradlenkung	Lenkung	Hinterradlenkung	
ca. 200 kg (Zusatzgewichte je nach Bedarf möglich)	Gewicht	ca. 225 kg (Zusatzgewichte je nach Bedarf möglich)	
L = 1800 mm, B = 770 mm, H = 1070 mm	Größe	L = 1800 mm, B = 770 mm, H = 1070 mm	
5 mm verzinkt	Chassis	5 mm verzinkt	
AS Bereifung 16 x 6.50-8	Bereifung	AS Bereifung 16 x 6.50-8	
mechanisch	Aushebung	mechanisch	
möglich	Beleuchtung	möglich	
inkl. Betriebsstundenzähler	Zubehör	inkl. Betriebsstundenzähler	
Spaltenschieber, Schiebeschild, Schneeschild	Anbaumöglichkeiten	Spaltenschieber, Schiebeschild, Schneeschild	
GXV 340 mit Hydraulik		Vanguard 2-Zylinder mit Hydraulik	
GXV 340 Honda	Motor (Benzin)	Briggs & Stratton Vanguard	
82 dB	Lautstärke	82 dB	
6,6 kw	Leistung	11,9 kw	
hydrostatisch	Antrieb	hydrostatisch	
6 km/h	Geschwindigkeit	6 km/h	
E-Start	Start	E-Start	
mit	Hydraulik	mit	
13 ltr. / min (18 ltr. / min n. Absprache)	Hydraulische Leistung	13 ltr. / min (18 ltr. / min n. Absprache)	
Hinterradlenkung	Lenkung	Hinterradlenkung	
ca. 270 kg (Zusatzgewichte je nach Bedarf möglich)	Gewicht	ca. 270 kg (Zusatzgewichte je nach Bedarf möglich)	
L = 1800 mm, B = 770 mm, H = 1070 mm	Größe	L = 1800 mm, B = 770 mm, H = 1070 mm	
5 mm verzinkt	Chassis	5 mm verzinkt	
AS Bereifung 16 x 6.50-8	Bereifung	AS Bereifung 16 x 6.50-8	
mechanisch oder hydraulisch	Aushebung	mechanisch oder hydraulisch	
möglich	Beleuchtung	möglich	
inkl. Betriebsstundenzähler	Zubehör	inkl. Betriebsstundenzähler	
Radialbesen, Wildkrautbürste, Axialkehrmaschine, Schneeschild, Schiebeschild, Futteraufbereiter, Spaltenschieber, Spaltenwäscher, Einstreugerät, Kalk- und Futter-Einstreuvorrichtung, Tränkenwäscher	Anbaumöglichkeiten	Radialbesen, Wildkrautbürste, Axialkehrmaschine, Schneeschild, Schiebeschild, Futteraufbereiter, Spaltenschieber, Spaltenwäscher, Einstreugerät, Kalk- und Futter-Einstreuvorrichtung, Tränkenwäscher	

(Technische Daten sind annähernd und unverbindlich.)

ANBAUGERÄTE FÜR CLEANMELEON 2

Radialbesen R 900



- Arbeitsbreite 900 mm
- robuste, stabile Beborstung
- Drehrichtung flexibel steuerbar (Rechts- / Linkslauf)
- einfacher Wechsel des Borstensatzes

Radialbesen R 1000



- Arbeitsbreite 1000 mm
- zum Fegen großer Mengen Kehrgut
- Drehrichtung Rechts- / Linkslauf einstellbar
- Borstensatz schnell über Schrauben wechselbar

Radialbesen R 1000 (Draht)



- Arbeitsbreite 1000 mm
- reine Drahtbürste
- hervorragende und nachhaltige Grüntfernung auf befestigtem Untergrund bei regelmäßigem Gebrauch

Wildkrautbürste WKB 550 (Draht)



- Arbeitsbreite 550 mm
- stabile Drahtzöpfe entfernen Vermoosungen und starken Grünbewuchs effektiv
- Bürstenarm manuell um 180° von links nach rechts schwenkbar

Axialkehrmaschine AX 900



- Überkopf-Kehrprinzip mit pendelnd aufgehängter Kehrwalze
- vorlaufende Abroll-Lippe führt das Kehrgut der Kehrwalze zu
- mit bis zu zwei Seitenbesen erweiterbar

Futteraufbereiter FA 800



- Arbeitsbreite 800 mm
- offene Windungen lockern und werten das Futter auf und bringen es an das Tier zurück
- ausrüstbar mit zusätzlichem Seitenbesen

weitere Anbaumöglichkeiten →

ANBAUGERÄTE FÜR CLEANMELEON 2

Spaltenschieber ASS 800 / ASS 900



- Arbeitsbreite: 800 mm bzw. 900 mm
- mit zwei hintereinander angebrachten Gummilippen
- optional mit einem Seitenbesen zum Abfegen der Liegeflächen ausrüstbar

Spaltenwäscher SW 800



- Arbeitsbreite: 800 mm
- inklusive 150 l Wasserkanister, Filter, Hochdruckpumpe, Räumsterne
- Zubehör: Adapter für Hochdrucklanze

Einstreugerät EG 580



- hochwertige, robuste Führungsräder
- flexible Streupaddel befördern das Streugut hinaus
- Selbstbefüllen durch Herabkippen des Behälters via Hydraulikzylinder
- auch als Anhänger-Version erhältlich

Kalk- und Futter-Einstreuvorrichtung



- ideal zum gleichmäßigen Kalkeinstreuen
- auch als Kraftfuttersodierer verwendbar
- mit Dosieröffnung im manuell schwenkbaren Auswurfholm

Schiebeschild 80 - 160



- perfekt für enge Arbeitspassagen
- Arbeitsbreite ist von 80 bis 160 cm flexibel über Lochleiste einstellbar

Schneeschild 1600



- Arbeitsbreite: 1600 mm mit robuster Schutzkante
- nach links und rechts schwenkbar
- zum Schmutz- und Schneeschieben geeignet