



Ganz schön kratzbürstig.

für Front- und Heckanbau



Vorhandene Trägerfahrzeuge werden zu perfekten Reinigungsmaschinen umfunktioniert.



Selbst die Montage von zwei Anbauplatten ist möglich. So kann eine Maschine für Front und Heck genutzt werden.



Wandbündiges Fegen für Sauberkeit bis an die Kanten durch einfaches Hochklappen der Seitenteile.



Die großzügige Sammelwanne nimmt große Mengen Schmutz auf.



Technische Daten

	Perfekt 2500
Arbeitsbreite	2500 mm
Bürstendurchmesser	600 mm
Bürstenaufhängung	pendelnd für die ideale Boden Anpassung, automatische Bürstenentlastung
Tiefe der Sammelwanne	430 mm
Entleerung der Sammelwanne	hydraulisch
Schwenkung	mechanisch / hydraulisch
Antrieb	Gerotormotor
Gehäuse	schlagfestes und formstabiles Kunststoff, rundum abgedichtet hochklappbare Seitenteile für wandbündiges Kehren
Räder	4 Räder mit abschmierbarem Drehkranz
Volumenstrom	25 - 50 l/min.
Richtdrehzahl	ca. 200 1/min.
max. Betriebsdruck	180 bar
Gewicht	ca. 440 kg
Anbaumöglichkeiten	via Adapterplatten als Heck- oder Frontanbau an diverse Trägerfahrzeuge

(Technische Daten sind annähernd und unverbindlich.)

DER CLOU

Wandbündiges Kehren ohne zusätzlichen Seitenbesen ermöglicht die Anbaukehrmaschine der Linie „Perfekt“. Einfach die Seitenklappen hochziehen und schon kann bis an jede Kante gereinigt werden.