

45
1968 – 2013



Gebr. Geens

KM-Serie

www.hessemaschinen.de

Mini-Radlader



Details, die zählen



Kabine



3. + 4. Steuerkreis



Knick-Pendelgelenk

Sicherheit und Komfort

- Schlauchbruchsicherung
- ROPS / FOPS Überrollbügel
- leicht zugängliche Service- und Schmierpunkte
- einfache Bedienung
- ergonomischer Bedienstand
- 3. + 4. Steuerkreis

Leistungsfähigkeit / Zuverlässigkeit

- funktionale Bauweise
- leistungsstarke Kubota-Dieselmotoren
- hydrostatischer Fahntrieb 4 WD über Radmotoren
- stufenlose Differentialsperre

Innovationen die begeistern

- Benzin-/ LPG-Gasantrieb
- Wasserstoffumbau
- Vakuumumbau



Geräteschnellwechsler
mechanisch



Geräteschnellwechsler
hydraulisch



Vakuumumbau



Benzin-/LPG-Gasantrieb



Geräteschnellwechsler
hydraulisch Euro-Norm



		KM90/90TE // KM100/100TE	KM130/130H/130TE
Länge ohne Werkzeug	mm	2.400 / 2.610 TE	2.710 / 2.860 TE
Breite	mm	1.180	1.250
Chassisbreite	mm	930	950
Höhe mit Bügel / Kabine	mm	2.250	2.260
Bodenfreiheit	mm	245	315
Radstand	mm	1.445 / 1.530 TE	1.550 / 1.585 H / 1.650 TE
Hubhöhe (Schaufeldrehpunkt)	mm	2.030 / 2.965 TE	2.145 / 2.740 H / 3.200 TE
Eigengewicht	kg	950 / 1.000TE // 1.000 / 1.280TE	1.350 / 1.500 H / 1.700 TE
Kipplast	kg	650 / 700 TE	1.000 / 880 H / 950 TE
Fördermenge Arbeitshydraulik	Lt./min	28	42
Betriebsdruck Arbeitshydraulik	Bar	180	180
Fahrantrieb		4WD hydrostatisch 1-stufig	4WD hydrostatisch 1- stufig
Motor		Kubota 3-Zyl.	Kubota 4-Zyl.
Motortyp		D1105	V1505
Motorleistung	KW/PS	18,5 / 25	26,2 / 36
Fahrgeschwindigkeit	Km/h	16 // 18	20





		KM180/180TE	KM250/250H/250TE
Länge ohne Werkzeug	mm	2.990 / 3.240	3.180 / 3.400 H / 3.440 TE
Breite	mm	1.500	1.500
Chassisbreite	mm	1.135	1.180
Höhe mit Bügel / Kabine	mm	2.380	2.430
Bodenfreiheit	mm	335	360
Radstand	mm	1.770 / 1.850	1.875 / 1.995 TE
Hubhöhe (Schaufeldrehpunkt)	mm	2.405 / 3.310 TE	2.650 / 3.190 H / 3.550 TE
Eigengewicht	kg	1.800 / 2.200 TE	2.380 / 2.570 H / 2.750 TE
Kipplast	kg	1.400	1.800 / 1.600 H / 1.800 TE
Fördermenge Arbeitshydraulik	Lt./min	50	62
Betriebsdruck Arbeitshydraulik	Bar	180	180
Fahrantrieb		4WD hydrostatisch 1-stufig	4WD hydrostatisch 2- stufig
Motor		Kubota 4-Zyl.	Kubota 4-Zyl.
Motortyp		V1505 Turbo	V2203
Motorleistung	KW/PS	33 / 45	35,9 / 49
Fahrgeschwindigkeit	Km/h	20	20





Standard-Schaufel



Leichtgutschaufel



Hochkippschaufel



Palettengabel



Niederhalter
Palettengabel



Rasenmäher



Feinschnittmulcher



Heckenschere



Baumstumpfräse



Erdbohrer



Schneeschild



Schneefräse



Kehrmaschine



Krokodilgebiss



Ballenzange



Dreipunkt
Fronthydraulik



Anbaubagger



Grabenfräse



Mischer-Schaufel



Asphaltfertiger



Einkehrbesen



Steintransportklemme



Pflasterverlegezange



Vakuumeinheit

weitere Anbaugeräte / Sonderlösungen verfügbar

Unser Service

Beratung

Unser Team steht Ihnen bei Fragen jeglicher Art gerne zur Verfügung.

Finanzierung

Wir bieten bedarfsgerechte Finanzierungsmöglichkeiten aus einer Hand zu günstigen Konditionen. Zu dem Leistungsspektrum der Hesse Finance zählen Finanzierungen, Mietkauf, bis hin zu attraktiven Leasingangeboten. Auch Sonderfinanzierungen ab 0 % sind möglich.

Ersatzteilservice



Aftersales Service wird bei uns GROSS geschrieben! Ersatzteile aus unserem Lager in Lauingen erhalten Sie per Paketdienst oder auf Wunsch per Nachtexpress

Spezielle Anbaugeräte

Sonderanfertigung nach Ihren Wünschen sind aufgrund unserer modernsten Konstruktions- und Fertigungsmethoden jederzeit möglich

Kundendienst / Reparaturservice

Vom Service bis zur Generalüberholung, bieten wir in unserer Werkstatt in Lauingen - oder mobil direkt vor Ort an



Irrtum vorbehalten -
Angaben können ohne Vorankündigung oder Mitteilung Änderungen unterliegen. Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Abbildungen dienen Demonstrationszwecken - Artikel können in Design und Technik variieren.



**HESSE MASCHINEN - UND
GERÄTEVERTRIEBS GMBH**
Max-Eyth-Str. 8
D-89415 Lauingen
Tel: +49 (0) 9072 / 701078-0
verkauf@hessemaschinen.de

LB Müller

Inh. Stefan Müller
Reutlinger Str. 22
72525 Münsingen - Dottingen
Tel.: 07381 / 937970
E-Mail: info@lbmueller.de
Homepage: www.lbmueller.de